Model AE-363D 超高速．高精確度．1kHz 數位容量量測儀

最適合晶片、簿膜式、直立式、軸向式電容器自動捆包機

特 徵

- ■透過測量值異常檢知方式可於2點端子(4點端子)測量時檢出測量測針接觸不良情況
- ■4點端子接觸量測:可選擇 測定前/測定後/OFF 選擇
- ■超高速: 1msec.(測量中時間)
- ■廣泛的測量範圍為小容量到大容量 (20pF ～ 200μF 測量)
- ■測量頻率: 1kHz±0.1%(正弦波)
- ■5 終端測量方法
- ■內建比較器功能可 HI / GO / LO 輸出
- ■31/2 位數(1999)數位顯示
- ■RS-232C 介面標準配備(GP-IB 為選購)
- ■印表機輸出標準配備(符合 Centronics)
- ■即使於檢測中亦可輸出設定值、統計值、日期、時間至列表機



AEMIC 株式会社

Model AE-363D 超高速・高精確度・1kHz 數位容量量測儀

SPECIFICATIONS

量測範圍及基本精準度（D<0.1　周圍溫度 23℃±5℃）

檔位	基本精確度	測量電壓
20pF	±0.2% of rdg±3digit 以內	1Ｖ
200pF	±0.2% of rdg±2digit 以內	
2nF		
20nF		
200nF		
2μF		
20μF		1Ｖ以下
200μF	±0.5% of rdg±3digit 以內[100μF≧] (±0.5% OF rdg±3digit)×測定值/100 以內[100μF＜]	

測量方式	5點端子測量方式、並聯等效電路
測量頻率	1kHz±0.1%、正弦波
雜散電容修正範圍	約 20pF
滿刻度及零度係數	±100ppm/℃以內
測量時間	【外部觸發】1.9msec.～11.5msec. 【內部觸發】5～14 回/秒
比較器設定範圍	HI/LO 和 19.99
使用周圍環境	溫度：0℃～+50℃、　濕度：85%以下
所需電源	AC85V～265V、50～60Hz、約 50VA
外形尺寸	333(W)×99(H)×300(D)mm（不含底部橡膠部分。）
重量	約 4kg

AE-363D 本體	[RS-232C 標準配備]
GP-IB 選購	[若選購 GP-IB 則無法搭配 RS-232C。]

○型錄的規格會因機台改良而隨時變更。

AEMIC 株式会社
〒612-8448
京都市伏見區竹田東小屋ノ内町 34 番地
電話: +85-75-612-0710　FAX: +85-75-612-0750
E-Mail: sales@ae-mic.com
http://www.ae-mic.com